

1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren

Identifikation af stoffet eller materialet:

PR-nr.: 990164

LOKSEAL F21

Identifikation af leverandør:

Se ovenfor.

Nødtelefon:

24 Timers Service: 5365 6565

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

% w/w		CAS:	Stofklassificering	Note
< 1%	Methyldiglycol	111-77-3	Xn;R21 Xi;R36	1)
10-20%	Acrylpolymer	-	-	-
0-1%	2-Butoxyethanolphosphat	78-51-3	-	-

1) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel.

< 5% Konserveringsmiddel

< 5% Fosfater

3. Fareidentifikation

Væske med mulighed for langtidsvirkninger. Ringe risiko for de nævnte skader, når anvisningerne i punkt 8 følges.

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Indånding:**

Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.

Hud:

Forurenede tøj fjernes straks. Skyl huden grundigt med vand.

Øjne:

Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op.

Ved fortsat irritation: Søg læge.

Indtagelse:Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. **Fremkald ikke opkastning**, da det øger faren for at få produktet i lungerne. Indtræffer opkastning, holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald da straks ambulance.**Information:**

Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.

5. Brandbekæmpelse**Forholdsregler ved brand:**

Undgå indånding af røggasser. Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand.

Slukningsmidler:

Alle traditionelle, såsom vandtåge, pulver eller kulsyre.

Særlige farer ved eksponering:

Hvis vandet er fordampet pga. omgivende brand, dannes meget giftige gasser.

Særlige personlige værnemidler:

Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld**Personlig beskyttelse:**

Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Begræns spredning. Sørg for god udluftning.

Miljøbeskyttelse:

Må ikke kommes i kloakken. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

Metoder til oprydning:

Mindre mængder koncentrat tørres op med klud eller skylles bort med vand. Større mængder tørres op med klud og samles i plastspand med tætsluttende låg. Efterskyl med vand.

7. Håndtering og opbevaring**Opbevaring:**

I den veltillukkede originalbeholder, køligt og tørt. Beskyttet mod frost. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler**Forholdsregler ved brug:**

Undgå indånding af dampe. Sørg for effektiv ventilation, når gulvplejemidlet påføres. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Luk beholderen efter hvert brug. Sørg for god udluftning ved arbejde i små rum. Fugtighedscreme modvirker udtørring af huden og kan med stor fordel bruges ved arbejdets afslutning. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

Grænseværdi: 25 ppm (Methyldiglycol). Værdien er vejledende.

Personlige værnemidler:**Indånding:**

Normalt ikke nødvendigt. Ved utilstrækkelig ventilation: anvend godkendt maske med gasfilter type A (brunt - mod organiske dampe).

Hud:

Ved manuelt rengøringsarbejde bruges handsker af butylgummi eller neopren. Til opsugning af sved anvendes evt. tynde inderhandsker af bomuld, som skiftes, hvis de bliver våde.

Øjne:

Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for sprøjt under anvendelsen.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:	Mælkehvid væske
Lugt:	Mild acryllugt
pH:	9,2
Kogepunkt/kogepunktsinterval (°C):	100
Smeltepunkt/smeltepunktsinterval (°C):	-
Flammepunkt (°C):	-
Antændelighed (fast stof; luftart):	-
Selvantændelsestemperatur (°C):	-
Eksplønsionsgrænser (%-%):	-
Brandnærende egenskaber:	-
Damptryk Pa v/20°C:	-
Relativ vægtfylde g/ml v/20°C:	1,03
Vandopløselighed:	-
Andre oplysninger:	-

10. Stabilitet og reaktivitet**Stabilitet:**

Almindeligvis stabilt.

Forhold, der skal undgås:

Frost.

Materialer, der skal undgås:

Må ikke blandes med andre kemikalier. Reagerer med syrer, baser, hydrocarboner, blegemidler, kationiske forbindelser og uorganiske salte.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved ophedning til meget høje temperaturer (spaltning) afgives meget giftige gasser.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**Optagelsesvej:**

Hud, lunger og mavetarmkanal.

Korttidsvirkninger:**Indånding:**

Indånding af dampe kan irritere åndedrætsorganerne. Dampe af methyldiglycol kan give hovedpine, kvalme og svimmelhed.

Hud:

Methyldiglycol kan optages gennem huden og give skader som nævnt under indånding. Rengøringsmidler affedter huden og kan ved længerevarende og gentagen kontakt få huden til at tørre ud, blive rød og irriteret. Sprækkedannelse og fortykkelse af huden kan forekomme. Ved brug af handsker (se punkt 8 - personlige værnemidler) er risikoen for hudkontakt ringe.

Øjne:

Stænk og dampe kan virke stærkt irriterende og medføre rødme og svien.

Indtagelse:

Irritation af mavetarmkanalen.

Langtidsvirkninger:

Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organisk opløsningsmiddel kan give skader på bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder hjerneskader). Methyldiglycol har i dyreforsøg givet testikelskader og nyreskader.

12. Miljøoplysninger

Mobilitet: -

Nedbrydelighed: -

Akkumulering: -

Korttids- og langtidsvirkninger på økotoksicitet: -

Andre skadelige virkninger: -

13. Bortskaffelse**Affald:**

Større spild eller rester afleveres til kommunal opsamlingsplads eller Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

Z

Z

Affaldsfraktion:

01.11 (store mængder)

05.99 (opsamlet spild eller mindre rester)

05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

20 01 16 00

20 01 16 00

15 02 01 01 (klude forurenede med produktet)

14. Transportoplysninger

ADR: -

UN: -

Ikke omfattet af transportreglerne.

15. Oplysning om regulering**Indeholder:**

Methyldiglycol < 1%

Fosfater < 5%

Konserveringsmiddel < 5%

R og S-sætninger

ALTox a/s har d. 14. februar 1996 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Krav om arbejdspladsbrugsanvisning iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige stoffer herunder organiske opløsningsmidler.

Anvendelsesbegrænsning:

-

Krav om særlig uddannelse:

Materialet må kun anvendes af personer, som er nøje instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.

Faresymbol:

Intet

16. Andre oplysninger**Anvendelse:**

Gulvplejemiddel (acrylforsegler).

Udgave:

2

(Revisions)dato:

27. august 1997

Ændring i punkt:

1, 13 & 15