

1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren

Identifikation af stoffet eller materialet:

PR-nr.: 830523

ROTEX S119

Identifikation af leverandør:

Se ovenfor.

Nødtelefon:

24 Timers Service: 5365 6565

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

% w/w		CAS:	Stofklassificering	Note
<1%	Butylglycol	111-76-2	Xn;R20/21/22 Xi;R37	1)

1) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel.

<5% Anionisk tensid

<5% Nonionisk tensid

3. Fareidentifikation

Neutral opløsning, der kan give langtidsvirkninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Indånding:**Bring personen i frisk luft. **Lette tilfælde:** Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge. **Svære tilfælde:** Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance.**Hud:**

Forurenede tøj fjernes straks. Vask huden grundigt med vand.

Øjne:

Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge. Skylningen fortsættes også under transport til læge/sygehus.

Indtagelse:Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. **Fremkald ikke opkastning**, da det øger faren for at få produktet i lungerne. Indtræffer opkastning, holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Søg læge ved ubehag.**Information:**

Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.

5. Brandbekæmpelse**Forholdsregler ved brand:**

Undgå indånding af røggasser.

Slukningsmidler:

Brug egnede slukningsmidler mod omgivende brand.

Særlige farer ved eksponering:

Ikke brandbar.

Særlige personlige værnemidler:

Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld**Personlig beskyttelse:**

Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Begræns spredning. Sørg for god udluftning.

Miljøbeskyttelse:

Må ikke kommes i kloakken. Informer de lokale myndigheder ved udslip til omgivelserne.

Metoder til oprydning:

Opsuges med granulat, sand eller lign. Opsamles i egnede beholdere. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild: se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring**Opbevaring:**

I den veltillukkede originalbeholder, frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler**Forholdsregler ved brug:**

Undgå indånding af dampe. Sørg for effektiv ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Vask hænder og forurenede områder med vand og sæbe efter arbejdets ophør. Fugtighedscreme modvirker udtørring af huden og kan med stor fordel bruges ved arbejdets afslutning. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

Grænseværdi: 25 ppm = 120 mg/m³ H (Butylglycol)

Personlige værnemidler:**Indånding:**

Ved utilstrækkelig ventilation: anvend godkendt maske med gasfilter type A (brunt - mod organiske dampe). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud:

Brug handsker af butylgummi. Til opsugning af sved anvendes evt. tynde inderhandsker af bomuld, som skiftes, hvis de bliver våde.

Øjne:

Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for sprøjt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:	Klar rød væske
Lugt:	Blomsterlugt
pH (koncentrat):	7,0 - 7,6
Kogepunkt/kogepunktsinterval (°C):	ca. 100
Smeltepunkt/smeltepunktsinterval (°C):	-
Flammepunkt (°C):	-
Antændelighed (fast stof; luftart):	-
Selvantændelsestemperatur (°C):	-
Eksplønsionsgrænser (%-%):	-
Brandnærende egenskaber:	-
Damptryk Pa v/20°C:	-
Relativ vægtfylde g/ml v/20°C:	1,01
Vandopløselighed:	Blandbart
Andre oplysninger:	-

10. Stabilitet og reaktivitet**Stabilitet:**

Almindeligvis stabilt. Ikke brandbart.

Forhold, der skal undgås:

Undgå kraftig opvarmning og frost.

Materialer, der skal undgås:

Må ikke komme i forbindelse med stærke syrer.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved ophedning til meget høje temperaturer afgives meget giftige gasser.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**Optagelsesvej:**

Hud, lunger og mavetarmkanal.

Korttidsvirkninger:**Indånding:**

Virker irriterende på slimhinderne med hoste og åndenød.

Hud:

Kan virke irriterende med rødme samt affedte huden. Butylglycol kan optages gennem huden. Ved brug af handsker (se punkt 8 - personlige værnemidler) er risikoen for hudkontakt ringe.

Øjne:

Kan virke irriterende med rødme og svien.

Indtagelse:

Kan virke irriterende på slimhinderne. Kan give kvalme, mavesmerter, opkastning og hovedpine.

Langtidsvirkninger:

Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organisk opløsningsmiddel kan give skader på bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder hjerneskader).

12. Miljøoplysninger

Mobilitet: -

Nedbrydelighed: -

Akkumulering: -

Korttids- og langtidsvirkninger på økotoksicitet: -

Andre skadelige virkninger: -

13. Bortskaffelse**Affald:**

Større spild eller rester afleveres til kommunal opsamlingsplads eller Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

Z

Affaldsfraktion:

01.11

05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

20 01 16 00

15 02 01 01 (absorptionsmidler forurenet med produktet)

14. Transportoplysninger

ADR: -

UN: -

Ikke omfattet af transportreglerne.

15. Oplysning om regulering

EF-nr.: -

PR-nr.: 830523

Indeholder: -**R og S-sætninger**

ALTox a/s har d. 25. januar 1994 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Krav om arbejdspladsbrugsanvisning iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige stoffer herunder organiske opløsningsmidler.

Anvendelsesbegrænsning:

Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. dog Arbejdsministeriets bek. om unges farlige arbejde).

Krav om særlig uddannelse:

Materialet må kun anvendes af personer, som er nøje instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.

Faresymbol:

Intet

16. Andre oplysninger**Anvendelse:**

Neutral sæbe med plejemiddel til gulvvaskemaskine.

Dosering:

1 dl til 25 l vand.

Udgave:

6

(Revisions)dato:

27. august 1997

Ændring i punkt:

1 & 13

Udarbejdet af: ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 34 77 98 - Fax 38 34 77 99 / PH